

DP5

Deux plateaux peuvent être retirés en même temps (DP5).

Il arrive lors d'un service qu'un utilisateur puisse sortir deux plateaux simultanément. Si cela se produit, il faut procéder à un réglage du guide des plateaux afin de modifier la hauteur de passage de la sortie plateaux.

Pour régler le guide, il faut :

- démonter la plaque en plexiglas noire grâce aux 6 vis à tête hexagonale.

Faire attention à ne pas rayer la plaque en plexiglas ni poser d'objets lourd dessus.

DP5

- Une fois la plaque retirée, on peut voir le guide, il faut desserrer les 6vis pour effectuer le réglage en hauteur.

- Positionner un plateau sous le guide (au niveau de la cellule de détection de passage) et régler le guide pour que celui-ci soit au ras du plateau (quelques mm) sans frotter dessus.

Vous pouvez tourner la clef qui permet de mettre le distributeur en veille et d'annuler les défauts (clef 901) pour éviter que le distributeur sonne pour fraude cellule lors du réglage.

DP5

Resserrer les 6 vis du guide une fois le réglage effectué, et essayer avec la carte passe de sortir deux plateaux en même temps.

Si les deux plateaux sortent, refaire la manipulation et baisser encore le niveau du guide.

Si les plateaux restent bloqués, le réglage est bon.

Remonter la plaque en plexiglas et refaire plusieurs essais avec la carte passe.

Référence ID de l'article : #1118

Auteur : Maxime

Dernière mise à jour : 2017-02-13 11:16